# Accessoires de ligne basse tension

## Pince d'ancrage et de suspension

U513

U510

U515

U516

U518

### Utilisation

Ces pinces d'ancrage et de suspension sont utilisées pour ancrer et suspendre le réseau aérien basse tension en conducteurs isolés torsadés.

Cette gamme est plutôt dimensionnée pour répondre aux exigences des pays de l'Europe de l'Est.

### Description

- Ces pinces peuvent s'utiliser pour la fixation ou la suspension de 2 à 4 conducteurs isolés entre un poteau et une façade ou deux poteaux.
- Les capacités de conducteurs admises vont de 16 à 120mm².
- Le corps des pinces est en polymère et les parties métalliques sont en acier galvanisé à chaud.

| Code | Désignation | Résistance mécanique (daN) | Section (mm²) | Poids (kg) | Unité de vente |
|---|---|---|---|---|---|
| PINCE D'ANCRAGE | | | | | |
| U510 | PINCE D'ANCRAGE AVEC ANSE AMOVIBLE (ÉCROU) 2x10-25 | 500 | 2 x 10-25 | 0,100 | 100 |
| U511 | PINCE D'ANCRAGE AVEC ANSE AMOVIBLE (ÉCROU) 4x10-25 | 700 | 4 x 10-25 | 0,105 | 100 |
| U512 | PINCE D'ANCRAGE AVEC ANSE FERMÉE 2x16-35 | 500 | 2 x 16-35 | 0,100 | 50 |
| U513 | PINCE D'ANCRAGE AVEC ANSE FERMÉE 4x16-35 | 1 000 | 4 x 16-35 | 0,140 | 50 |
| U514 | PINCE D'ANCRAGE AUTOPORTÉE ANSE OUVERTE 4x25-50 EC | 2 500 | 4 x 25-50 | 0,490 | 5 |
| U515 | PINCE D'ANCRAGE AUTOPORTÉE ANSE OUVERTE 4x50-95 EC | 3 500 | 4 x 50-95 | 0,880 | 5 |
| U516 | PINCE D'ANCRAGE AUTOPORTÉE ANSE FERMÉE 4x35-70 EC | 2 500 | 4 x 35-70 | 0,850 | 5 |
| U517 | PINCE D'ANCRAGE AUTOPORTÉE ANSE FERMÉE 4x70-120 EC | 4 000 | 4 x 70-120 | 1,215 | 5 |
| PINCE DE SUSPENSION | | | | | |
| U518 | PINCE DE SUSPENSION AUTOPORTÉE 4x10-120 | 2 500 | 4 x 10-120 | 0,343 | 20 |





## Console de suspension

U520

U521

### Utilisation

Le crochet s'utilise pour la fixation de pinces sur poteau ou façade. La fixation de la console peut être réalisée à l'aide de feuillards ou de vis.

U526

U527

| Code | Désignation | Résistance mécanique (daN) | Section (mm²) | Poids (kg) | Unité de vente |
|---|---|---|---|---|---|
| U520 | CONSOLE AVEC CROCHET DIAM 16 6 TYPE POTEAU | 1 800 | 16 | 0,380 | 10 |
| U521 | CONSOLE AVEC CROCHET DIAM 16 6 UNIVERSEL | 1 800 | 16 | 0,330 | 10 |
| U526 | CONSOLE AVEC CROCHET DE SUSPENSION DIAM 16 - 1800 daN | 1 800 | 16 | 0,570 | 10 |
| U527 | CONSOLE AVEC CROCHET DE SUSPENSION DIAM 16 - 2000 daN | 2 000 | 16 | 0,440 | 10 |

## Crochet

U522

U524

### Utilisation

Le crochet s'utilise pour fixer une pince d'ancrage sur poteau ou façade. Il se met en œuvre après la réalisation de trous percés.

| Code | Désignation | Longueur (mm) | Section (mm²) | Poids (kg) | Unité de vente |
|---|---|---|---|---|---|
| U522 | CROCHET BOULON DIAM 16 - 250 | 250 | 16 | 1,080 | 10 |
| U523 | CROCHET BOULON DIAM 20 - 250 | 250 | 20 | 1,175 | 10 |
| U524 | CROCHET ÉCROU DIAM 16 | 200 | 16 | 0,350 | 10 |
| U525 | CROCHET ÉCROU DIAM 20 | 200 | 20 | 0,360 | 10 |