

Perche de manipulation



Utilisation

Cette perche de manipulation de type télescopique s'utilise pour la manoeuvre d'un sectionneur, à distance depuis le sol mais également pour la vérification d'absence de tension ou pour la mise à la terre à l'aide d'accessoires vendus séparément.
Chaque modèle est équipé d'un embout de forme U de type universel cranté.

Description

- La perche et la rallonge sont constituées de 1, 2 ou 3 éléments.
 - Chaque élément est en composite fibre de verre et présente une résistance mécanique élevée.
 - Le tube supérieur est rempli de mousse jaune afin d'assurer la tenue diélectrique en partie haute.
 - Le tube inférieur creux reçoit le tube supérieur, position repliée. Il est traité intérieurement contre l'humidité par siliconage (la position repliée ou déployée est verrouillée grâce à un bouton poussoir).
 - Les travaux doivent être opérés, charge en tête limitée, sans contrainte mécanique (torsion).
 - L'ensemble peut être utilisé pour des applications basse tension tout temps lorsque la perche est déployée.
 - La perche est équipée des éléments suivants :
 - D'une extrémité universelle crantée en forme de U pour la fixation d'un embout adapté (présence d'écrou papillon),
 - D'une deuxième extrémité avec embase munie d'un raccord protégé pour la rallonge optionnelle,
 - D'un garde main pour une bonne tenue.
 - Le diamètre de la perche est de 42mm.
 - La perche et la rallonge peuvent être livrées dans une housse de protection afin de faciliter transport et stockage.
- Cette perche de manipulation répond au critères des normes IEC 60855-1, IEC 1235 et EN 61235.

Code	Désignation	Nombre d'éléments	Type rallongeable	Longueur repliée (m)	Longueur déployée (m)	Poids (kg)	Unité de vente
F200	PERCHE 2E - 1,5M (EMBOUT U)	2	Non	0,85	1,50	1,050	1
F201	PERCHE 2E - 2M (EMBOUT U)	2	Oui	1,10	2,00	1,200	1
F202	PERCHE 2E - 3,2M (EMBOUT U)	2	Oui	1,75	3,20	1,500	1
F203	PERCHE 2E - 5M (EMBOUT U)	2	Oui	2,65	5,00	3,000	1
F204	PERCHE 3E - 4,5M (EMBOUT U)	3	Non	1,65	4,50	3,000	1
F205	PERCHE 3E - 5M (EMBOUT U)	3	Non	1,85	5,00	4,000	1
F206	PERCHE 3E - 6M (EMBOUT U)	3	Non	2,50	6,00	5,000	1
F207	PERCHE 1E - 1M	1	Non	1,00	1,00	0,800	1
F208	HOUSSE DE PROTECTION					0,600	1

Embout



Utilisation

Dans le cadre de la manoeuvre à distance depuis le sol, d'un Interrupteur Sectionneur à Fusible (FSD), l'embout à pas de vis avec extrémité de forme U de type universel cranté se fixe sur la perche de manipulation.
L'embout F210 peut également servir dans le cadre de la manoeuvre d'un Interrupteur Sectionneur à Fusible à la main, sans perche de manipulation, grâce à sa poignée intégrée.

Code	Désignation	Poids (kg)	Unité de vente
F209	EMBOUT ALÉSÉ SECTIONNEUR / PERCHE	0,105	1
F210	EMBOUT FILETÉ SECTIONNEUR / PERCHE	0,035	10
F213	EMBOUT DE TYPE L SECTIONNEUR / PERCHE	0,180	1



Vidéo de mise en oeuvre disponible sur le site internet www.michaud-export.fr

Mise en oeuvre

