

## Gaine TPC



U345

### Utilisation

Cette gaine est utilisée pour la protection des câbles enterrés. Elle est disponible en couronne (avec aiguille de tirage) ou en barre.

### Description

- Cette gaine offre une résistance à la compression de 450N (déformation maximale 5%).
- Cette gaine offre une résistance au choc selon la norme EN 61386-24.
- La gaine livrée en couronne est cintrable alors que la gaine en barres est rigide.
- La température d'installation et d'utilisation est comprise entre -10°C et +90°C
- Le degré de protection est IP44.
- La gaine est fabriquée à partir de matériau sans halogène et métaux lourds.

Cette gaine répond aux critères des normes **EN 61386-1** et **EN 61386-24**.

Code	Désignation	Diamètre nominal (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Tolérance	Longueur de gaine (m)	Poids (kg)	Unité de vente
<b>GAINÉ LIVRÉE EN COURONNE</b>							
U345-40	GAINÉ TPC COURONNE DIAM 40	40	30	+0,8	50	6,000	10
U345-50	GAINÉ TPC COURONNE DIAM 50	50	37	+1	50	7,500	10
U345-63	GAINÉ TPC COURONNE DIAM 63	63	47	+1,2	50	9,375	10
U345-75	GAINÉ TPC COURONNE DIAM 75	75	58.5	+1,4	50	11,250	10
U345-90	GAINÉ TPC COURONNE DIAM 90	90	74	+1,7	50	14,000	10
U345-110	GAINÉ TPC COURONNE DIAM 110	110	90	+2	50	15,500	10
U345-125	GAINÉ TPC COURONNE DIAM 125	125	102	+2,3	50	15,750	10
U345-160	GAINÉ TPC COURONNE DIAM 160	160	135	+2,9	25	14,500	10
U345-200	GAINÉ TPC COURONNE DIAM 200	200	169	+3,6	25	15,000	10
<b>GAINÉ LIVRÉE EN BARRE</b>							
U346-90	GAINÉ TPC BARRE DIAM 90	90	74	+1,7	1038*	1,680	173
U346-110	GAINÉ TPC BARRE DIAM 110	110	90	+2	690*	1,860	115
U346-125	GAINÉ TPC BARRE DIAM 125	125	102	+2,3	516*	1,870	86
U346-160	GAINÉ TPC BARRE DIAM 160	160	135	+2,9	318*	3,000	53
U346-200	GAINÉ TPC BARRE DIAM 200	200	169	+3,6	210*	3,600	35
U346-250	GAINÉ TPC BARRE DIAM 250	250	212	+4,5	120*	4,500	20

\*Les longueurs de gaine, livrées en barre de 6m, sont exprimées par palette.

## Manchon de jonction



U347

### Utilisation

Ce manchon permet d'effectuer une connexion entre deux extrémités de gaine.

Code	Désignation	Diamètre nominal (m)	Tolérance	Poids (kg)	Unité de vente
U347-40	MANCHON DE JONCTION GAINÉ TPC DIAM 40	40	+0,8	0,010	30
U347-50	MANCHON DE JONCTION GAINÉ TPC DIAM 50	50	+1	0,013	30
U347-63	MANCHON DE JONCTION GAINÉ TPC DIAM 63	63	+1,2	0,017	30
U347-75	MANCHON DE JONCTION GAINÉ TPC DIAM 75	75	+1,4	0,020	30
U347-90	MANCHON DE JONCTION GAINÉ TPC DIAM 90	90	+1,7	0,022	30
U347-110	MANCHON DE JONCTION GAINÉ TPC DIAM 110	110	+2	0,024	5
U347-125	MANCHON DE JONCTION GAINÉ TPC DIAM 125	125	+2,3	0,028	5
U347-160	MANCHON DE JONCTION GAINÉ TPC DIAM 160	160	+2,9	0,036	5
U347-200	MANCHON DE JONCTION GAINÉ TPC DIAM 200	200	+3,6	0,045	1
U347-250	MANCHON DE JONCTION GAINÉ TPC DIAM 250	250	+4,5	0,060	1

## Séparateur



U348

### Utilisation

Ce séparateur permet de faciliter l'installation de gaines et de les séparer.

Code	Désignation	Diamètre gaine (mm)	Nombre de tube par séparateur	Poids (kg)	Unité de vente
U348_63-4	SÉPARATEUR GAINÉ TPC DIAM 63-4	63	4	0,010	50
U348_63-8	SÉPARATEUR GAINÉ TPC DIAM 63-8	63	8	0,010	50
U348_75-4	SÉPARATEUR GAINÉ TPC DIAM 75-4	75	4	0,010	50
U348_90-4	SÉPARATEUR GAINÉ TPC DIAM 90-4	90	4	0,011	50
U348_110-4	SÉPARATEUR GAINÉ TPC DIAM 110-4	110	4	0,011	50
U348_110-8	SÉPARATEUR GAINÉ TPC DIAM 110-8	110	8	0,023	50
U348_125-4	SÉPARATEUR GAINÉ TPC DIAM 125-4	125	4	0,015	50
U348_160-4	SÉPARATEUR GAINÉ TPC DIAM 160-4	160	4	0,025	50
U348_200-4	SÉPARATEUR GAINÉ TPC DIAM 200-4	200	4	0,035	50
U348_200-8	SÉPARATEUR GAINÉ TPC DIAM 200-8	200	8	0,040	50

## Bouchon obturateur



U349

### Utilisation

Ce bouchon obturateur permet d'assurer l'étanchéité de la gaine en bouchant son extrémité.

Code	Désignation	Diamètre nominal (mm)	Poids (kg)	Unité de vente
U349-40	BOUCHON OBTURATEUR GAINÉ TPC DIAM 40	40	0,010	50
U349-50	BOUCHON OBTURATEUR GAINÉ TPC DIAM 50	50	0,013	50
U349-63	BOUCHON OBTURATEUR GAINÉ TPC DIAM 63	63	0,017	50
U349-75	BOUCHON OBTURATEUR GAINÉ TPC DIAM 75	75	0,030	50
U349-110	BOUCHON OBTURATEUR GAINÉ TPC DIAM 110	110	0,032	50
U349-125	BOUCHON OBTURATEUR GAINÉ TPC DIAM 125	125	0,040	50
U349-160	BOUCHON OBTURATEUR GAINÉ TPC DIAM 160	160	0,049	50
U349-200	BOUCHON OBTURATEUR GAINÉ TPC DIAM 200	200	0,060	50
U349-250	BOUCHON OBTURATEUR GAINÉ TPC DIAM 250	250	0,080	50